

CLEARFIL™ SE BOND

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

Wewnątrzustna naprawa przy użyciu materiału kompozytowego koron licowanych ceramiką, ceramiką hybrydową lub kompozytem

Obszar odlamania opracować stożkowym wiertłem diamentowym.



Nanieść K-ETCHANT.



Splukać.



Osuszyć strumieniem powietrza.



Nanieść ALLOY PRIMER.



Wcierać PRIMER zmieszany z CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR.



Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.



Aplikować BOND.



Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.




Utwardać światłem lampy polimeryzacyjnej.



Nanieść opaker (CLEARFIL™ ST OPAQUER).



Utwardać światłem lampy polimeryzacyjnej.



Wykonać odbudowę.



**ADHEZYJNE
SYSTEMY WIĄŻĄCE**

CLEARFIL™ SE BOND


Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

Wypełnienia bezpośrednie z użyciem kompozytu lub kompomeru

Wcierać PRIMER.



Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.



Nanieść BOND.



Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.



Utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej.



Wykonać wypełnienie z kompozytu lub kompomeru.



**ADHEZYJNE
SYSTEMY WIĄŻĄCE**